

# BIRCOBlindenleitabdeckung

Flächenentwässerung und Blindenleitsystem perfekt kombiniert.



Der Bedarf für Blindenleitsysteme ist da: Schätzungen zufolge leben in Deutschland etwa 1,2 Millionen Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt sehen können. Die BIRCO Blindenleitabdeckungen fungieren hier als Bodenindikatoren und bieten eine wertvolle Orientierungshilfe. Basierend auf dem bewährten Entwässerungssystem BIRCOsir NW 200 AS sind sie jedoch viel mehr als das.

Mit dem Rippenprofil und dem Noppenprofil werden zwei Abdeckungen angeboten, die zum einen den visuellen und taktilen Kontrast für eine sichere Mobilität bieten und zum andere beste Entwässerungswerte für ein verlässliches Regenwassermanagement bieten.

## BIRCOBlindenleitsystem® | Fakten

- Rippenprofil für Leistreifen
- Noppenprofil für Aufmerksamkeitsfelder
- Schwarz tauchlackiert, auf Wunsch auch mit KTL-Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtönen oder verzinkt
- 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- 8-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
- Normgerecht: DIN 32984 2020-12
- Zertifiziert nach DIN 18040-3 (förderfähig) und DIN 32975
- Rutschhemmklasse R10/V10 (Leistreifen)

## BIRCOBlindenleitsystem® | Einsatzbereiche

- Fußgängerzonen/öffentliche Plätze
- Bahnhöfe/Haltestellen



## BIRCOBlindenleitsystem® | Leitsystem und Entwässerung

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	EINLAUF- QUERSCHNITT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG	ART.-NR. EASYLOCK
Rippenprofil	500 mm	287 mm	30 mm	12,6 kg	409 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - D 400	0020283	0020283e
Noppenprofil	1000 mm	160 mm	50 mm	14,0 kg	200 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - D 400	0020284	0020284e