

WEIL WASSER
WERTVOLL IST.



BIRCOLight triloc®

Das bewährte Entwässerungssystem aus der BIRCOLight® Familie gibt es nun auch in der Nennweite 300!



Das System BIRCOLight® ist eine leichte und robuste Betonrinne für höhere hydraulische Anforderungen.

Noch mehr Einsatzmöglichkeiten sind nun durch die neue Nennweite 300 möglich.

Die BIRCOLight triloc® Zarge ermöglicht eine 4-fach Verschraubung pro Meter. Eine verlässliche Verschiebesicherung wird durch vier Arretierungspunkte gewährleistet.

Mit einer Entwässerungsleistung von nahezu 40 l/sec. ist die BIRCOLight triloc® in der Nennweite 300 eine exzellente Wahl, wenn es um Leistung, Stabilität und Sicherheit geht.

BIRCOLight triloc® NW 300 | Fakten

- Rinnensystem mit Aufschwemmsicherung (AS), ohne Innengefälle
- Feuerverzinkte Massivstahlzarge
- Baulänge: 0,5 und 1,00 Meter
- Belastungsklasse: A 15 - D 400
- Abdeckung: Doppelsteg-Gussabdeckung, 4-fach Verschraubung pro Meter
- Sicherheitsfalz
- Recyclebar


BIRCOLight triloc® NW 300 | Einsatzbereiche

- Garten- und Landschaftsbau
- Wohn- und Städtebau
- Öffentliche Plätze
- Parkplätze
- Einfahrtsbereiche

BIRCOLight-triloc® NW 300 | Eine neue Nennweite mit der BIRCOLight triloc® Zarge

RINNENELEMENTE MIT AUFSCHWEMMSICHERUNG | OHNE INNENGEFÄLLE

- + Feuerverzinkte Massivstahlzarge
- + Mit Aufschwemmsicherung
- + Sicherheitsfalz
- + BIRCOTriloc® verschraubt



Nr. 0/0

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BREITE AN ZARGE/AM BODEN	BAUHÖHE AN NUT/FEDER	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR. MIT BIRCOTRILOC® VERSCHRAUBT
Rinne 0/0	500 mm	363/395 mm	350/350 mm	61,5 kg	A 15 – D 400	2021331f
Rinne 0/0	1000 mm	363/395 mm	350/350 mm	123,0 kg	A 15 – D 400	2021326f

DOPPELSTEG-GUSSABDECKUNG



LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	EINLAUF-QUERSCHNITT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR. MIT BIRCOTRILOC® VERSCHRAUBT
500 mm	350 mm	21 mm	11,6 kg	2 x SW 142/16 mm	A 15 - D 400	2021374f

Zur BIRCOLight triloc® NW 300 ist umfangreiches Zubehör und der BIRCO Werksservice erhältlich.

Für eine detaillierte Beratung steht Ihnen unser BIRCO Vertrieb gern zur Verfügung.